

[教學] Windows 常用的 140 個技巧

1. 重裝 Windows XP 不需再激活

如果你需要重裝 Windows XP，通常必須重新激活。事實上只要在第一次激活時，備份好 Windows\System32 目錄中的 Wpa.dbl 文件，就不用再進行激活的工作了。在重裝 Windows XP 后，只需要復制該文件到上面的目錄即可。

2. 如何知道自己的 Windows XP 是否已激活

打開開始→運行，在彈出的對話框中輸入：oobe/msoobe /a，回車后系統會彈出窗口告訴你系統是否已經激活。

3. 關閉 zip 文件夾功能

你是不是覺得 Windows XP 中的 zip 文件夾功能太慢，功能也不吸引人？如果是這樣，你可以打開開始→運行，在彈出的對話框中輸入：regsvr32 /u zipfldr.dll，回車后即可關閉 ZIP 文件夾功能。

4. 讓 Windows XP 也能刻 ISO 文件

Windows XP 沒有提供直接刻錄 ISO 文件的功能，不過你可以下載一個第三方插件來為系統增加這個功能。該插件的下載地址為：<http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi>。

5. 登陸界面背景變變色

打開注冊表編輯器，找到[HKEY-USERS\DEFAULT\Control Panel\Colors]，將 Background 的值改為“0 0 0”（不帶引號），這樣登錄背景就成了黑色。

6. 完全卸載 XP

有些朋友在安裝 Windows XP 后發現自己並不喜歡這個操作系統，這時你可以用 Windows 98 安裝光盤啓動到 DOS 狀態，然后鍵入：
format -ur

這樣可以刪除所有 XP 的文件，並可重新安裝 Windows 98/Me。

7. 系統救命有稻草

當懷疑系統重新啓動之前針對計算機所進行的更改可能導致故障，可以在啓動系統時按 F8 鍵，選擇“最后一次正確的配置”來恢復對系統所做的更改。

8. 恢復硬件以前的驅動程序

在安裝了新的硬件驅動程序后發現系統不穩定或硬件無法工作時，只需在“設備管理器”中選擇“驅動程序恢復”按鈕，即可恢復到先前正常的系統狀態。但不能恢復打印機的驅動程序。

9. 自動登陸

單擊開始→運行，輸入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”（不帶引號），然后在 User Accounts 中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”，單擊“OK”，接著在彈出的對話框中輸入你想自己登陸的用戶名和密碼即可。

10. 快速關機或重啓的快捷鍵（可定時）

在桌面點擊鼠標右鍵，選擇新建(快捷方式，在彈出的向導中輸入位置爲：C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10（其中的-s 可以改爲-r，也就是重新啓動，而-t 10 表示延遲 10 秒，你可以根據自己的需要更改這個數字）。制作完這個快捷鍵后，按照上面的方法爲它指定一個圖標。這個快速關機或重啓的技巧會顯示一個比較漂亮的對話框提示關機（重啓），而且你可以在后面加上“-c “我要關機啦！””，這樣這句話會顯示在對話框中，當然文字你可以隨意寫，但要注意不能超過 127 個字符。

11. 關機、重啓只要 1 秒鐘

如果你想讓 Windows XP 瞬間關機，那麼可以按下 CTRL+ALT+DEL，接著在彈出的任務管理器中點擊“關機”→“關機”，與此同時按住 CTRL，不到 1 秒鐘你會發現系統已經關閉啦，簡直就在眨眼之間。同樣道理，如果在“關機”菜單中選擇“重啓”，即可快速重啓。

12. 尋找丟失的快速啓動欄

把鼠標移到任務欄的空白區域，單擊右鍵從彈出的菜單中選擇“屬性”，在彈出的窗口中選擇“任務欄”選項卡，再從“任務欄外觀”框中把“顯示快速啓動”的復選框選中，“確定”就行了。

13. 批量文件重命名

Windows XP 提供了批量重命名文件的功能，在資源管理器中選擇幾個文件，接著按 F2 鍵，然後重命名這些文件中的一個，這樣所有被選擇的文件將會被重命名為新的文件名（在末尾處加上遞增的數字）。

14. 快速鎖定計算機

在桌面上單擊鼠標右鍵，在隨後出現的快捷菜單上選擇新建“快捷方式”，接著系統便會啓動創建快捷方式向導，在文本框中輸入“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”，點擊“下一步”，在彈出的窗口中輸入快捷方式的名稱，點擊“完成”即可。當然最簡單的鎖定計算機的方法是直接按 WinKey + L。

15. 讓雙鍵鼠標具有滾頁功能

在控制面板中雙擊“鼠標”項，在彈出的“鼠標屬性”對話框中選擇“單擊鎖定”欄中的“啓動單擊鎖定”項。再點擊“設置”按鈕，在彈出的“單擊鎖定的設置”對話框中將鼠標設為最短，點擊“確定”保存。打開一個網頁，點擊網頁的卷軸，在離網頁卷軸

不遠處上下移動鼠標，即可實現此功能。再次點擊網頁的卷軸即可關閉此功能。

16. 讓 Windows XP 讀英文字母

找到“輔助工具”組里的“講述人”程序，點擊“聲音”按鈕，進入“聲音設置”界面進行一番設置然後保存即可。當你將鼠標指向帶有英文字母的對話框、菜單以及按鈕時，會聽見一個男聲讀著英文。

17. 恢復 Windows 經典界面

很多人安裝了 Windows XP 后的第一感覺就是 Windows 變得漂亮極了。只是可惜美麗的代價要耗掉我們本就不富裕的內存和顯存。要想恢復到和經典 Windows 類似的界面和使用習慣，請在桌面上單擊鼠標右鍵，選擇“屬性”命令即可進入“顯示屬性”的設置窗口。這裡共有“主題”、“桌面”、“屏幕保護程序”、“外觀”和“設置”五個選項卡。在當前選項卡的標籤上會有一條黃色的亮色突出顯示，默認是“主題”選項卡，這裡我們只要在“主題”的下拉選單里選擇“Windows 經典”，立即就可以在預覽窗口看到顯示效果，同時，外觀選項卡的內容也會隨之進行更改。

注意：Windows XP 中“主題”和“外觀”選項卡是息息相關的，只要更改其中的任何一個選項，在另一個選項卡中也會看到相應的改變。

18. 恢復“開始”菜單

Windows XP 新的“開始”菜單還是挺方便的，對系統資源的影響也不大。如果你喜歡過去的經典菜單的話，用鼠標右鍵單擊任務欄空白處，選擇“屬性”菜單，進入“任務欄和開始菜單屬性”的設置窗口，選擇“[開始]菜單”選項卡，選擇“經典[開始]菜單”即可恢復到從前的模樣了。

19. 優化視覺效果

Windows XP 的操用界面的確是很好看，好看的背后是以消耗大量內存作為代價的，相對於速度和美觀而言，我們還是寧願選擇前者，右鍵單擊“我的電腦”，點擊“屬性/高級”，在“性能”一欄中，點擊“設置/視覺效果”，在這里可以看到外觀的所有設置，可以手工去掉一些不需要的功能。在這里把所有特殊的外觀設置諸如淡入淡出、平滑滾動、滑動打開等所有視覺效果都關閉掉，我們就可以省下“一大筆”內存。

20. 禁用多余的服務組件

Windows XP 和 Windows 2000 一樣可以作為諸如 Http 服務器、郵件服務器、FTP 服務器，所以每當 Windows XP 啓動時，隨之也啓動了許多服務，有很多服務對於我們這些普通用戶來說是完全沒用的，所以關掉它們是一個很好的選擇。操作的方法是：右鍵單擊“我的電腦”，依次選擇“管理/服務和應用程序/服務”，將不需要的服務組件禁用。

注意：有些服務是 Windows XP 必需的，關閉后會造系統崩潰。查看詳細說明確認后再禁止。

編者注：對於 Windows XP 常見的 90 個服務，本文將有專門章節分析。

21. 減少啓動時加載項目

許多應用程序在安裝時都會自作主張添加至系統啓動組，每次啓動系統都會自動運行，這不僅延長了啓動時間，而且啓動完成后系統資源已經被吃掉不少！我們可以減少系統啓動時加載的程序，方法是：選擇“開始”菜單的“運行”，鍵入“msconfig”啓動“系統配置實用程序”，進入“啓動”標籤，在此窗口列出了系統啓動時加載的項目及來源，仔細查看你是否需要它自動加載，否則清除項目前的復選框，加載的項目愈少，啓動的速度自然愈快。此項需要重新啓動方能生效。

22. 關閉系統還原功能

“系統還原”功能是 Windows 系列操作系統的一個重要特色，當 Windows 運行出現問題后，還原操作系統。“系統還原”雖然對經常犯錯誤的人有用，但是它會讓你的硬盤處於高度繁忙的狀態，你會發現你的硬盤總是忙個不停，因為 Windows XP 要記錄操作，以便日后還原。如果你對自己有信心，那麼就不要使用它，因為它可占不少內存。

關閉系統還原功能方法是：單擊“開始/所有程序/附件/系統工具/系統還原”，在系統還原界面，單擊“系統還原設置”進入“系統

還原設置”窗口，清空“在所有驅動器上關閉系統還原”復選框，這樣 Windows XP 就會刪除備份的系統還原點，從而釋放它占用的磁盤空間。

一般來說，爲了兼顧系統性能和系統安全，筆者建議打開 Windows XP 所在盤符的系統還原功能。

23. 關閉自動更新

“自動更新”是 Windows XP 爲了方便用戶昇級系統而推出的一種新功能，這種功能可以在微軟推出系統昇級補丁或系統安全補丁的時候，自動提醒用戶昇級自己的系統，不過這種功能有一個要求，就是用戶必須時時在線，但是對於我們這些缺鐵少銀的“窮人”來說，這個要求未免苛刻，所以我們把“自動昇級”功能關閉掉，改爲“手動昇級”。

關閉自動更新具體操作爲：右鍵單擊“我的電腦/屬性/自動更新”，在“通知設置”一欄選擇“關閉自動更新。我將手動更新計算機”一項。

24. 關閉遠程桌面

這個功能的一個特點就是可以讓別人在另一台機器上訪問你的桌面。在局域網中，這個功能很有用。比如你有問題了可以向同事求助，他可以不用到你的跟前，直接通過“遠程桌面”來訪問你的機器幫你解決問題。但是對於我們只有一台計算機的普通用戶來說這個功能就顯得多餘了，所以我們把它關掉，不讓它在那兒白白浪費內存。具體操作爲：右鍵單擊“我的電腦”，選擇“屬性/遠程”，把“遠程桌面”里的“允許用戶遠程連接到這台計算機”勾去掉。

25. 禁用休眠功能

Windows XP 的休眠可以把內存中當前的系統狀態完全保存到硬盤，當你下次開機的時候，系統就不需要經過加載、系統初始化等過程，而直接轉到你上次休眠時的狀態，因此啓動非常快。但它會占用大量的硬盤空間(和你的內存大小一樣)，可以到“控制面板/電源選項/休眠”中將其關閉，以釋放出硬盤空間，待到需要需要時再打開即可。方法是：單擊“開始/控制面板/電源管理/休眠”，將“啓用休眠”前的勾去掉。

26. 關閉“自動發送錯誤報告”功能

大家在 Window XP 中肯定有這樣的經歷，一旦一個程序異常終止，系統就會自動跳出一個對話框問你是否將錯誤發送給微軟，這就是 XP 中的“自動發送錯誤”功能，它可以將錯誤信息發送到微軟的網站。雖然微軟一再信誓旦旦地表示，可以提供強大的安全保障，不會泄露個人隱私，但是發送給微軟的信息中有可能包含你正在瀏覽或編輯的文檔信息，也許這正包含了個人隱私或是公司機密，因此如果你想保障自己應有的權利，我們應該義無反顧的把這項功能關掉。方法是：單擊“開始/控制面板/系統/高級”，單擊“錯誤報告”按鈕，然后選中“禁用錯誤報告”，下面的“但在發生嚴重錯誤時通知我”可以選中。

關閉“Internet 時間同步”功能

“Internet 時間同步”就是使你的計算機時鐘每周和 Internet 時間服務器進行一次同步，這樣你的系統時間就會是精確的，不過這個功能對我們來說用處不大，而且還可能引起死機的問題。一般來說，只要在安裝完 Windows XP 以后同步一次時間就可以了。所以我們要把它關掉。具體操作是：依次單擊“開始/控制面板/日期、時間、語言和區域選項”，然后單擊“日期和時間/Internet 時間”。

27. 合理設置虛擬內存

對於虛擬內存文件，Windows XP 爲了安全默認值總是設的很大，浪費了不少的硬盤空間，其實我們完全可以將它的值設小一點。方法是：進入“控制面板/系統/高級/性能/設置/高級/虛擬內存/更改”，來到虛擬內存設置窗口，首先確定你的頁面文件在哪個驅動器盤符，然后將別的盤符驅動器的頁面文件全部禁用。建議你把它是設置到其他分區上，而不是默認的系統所在的分區，這樣可以提高頁面文件的讀寫速度，有利於系統的快速運行。根據微軟的建議，頁面文件應設爲內存容量的 1.5 倍，但如果你的內存比較大，那它占用的空間也是很可觀的，所以，建議如果內存容量在 256MB 以下，就設置爲 1.5 倍，最大值和最小值一樣，如果在 512MB 以上，設置爲內存容量的一半完全可行。

28. 刪除多余文檔

Windows XP 中有許多文件平時我們很少用到，放在硬盤中，白白浪費空間，降低系統性能。我們完全可以把這些用不到的文件刪除，需要刪除的文件有：

幫助文件：在 C:\Windows\Help 目錄下。

驅動備份：C:\Windows\driver cache\i386 目錄下的 Driver.cab 文件。

系統文件備份：一般用戶是不怎麼用的，利用命令 sfc.exe /purgecache 刪除。

備用的 dll 文件：在 C:\Windows\system32\dllcache 目錄下。

輸入法：在 C:\Windows\Ime 文件夾下直接刪除 chtime、imjp8_1、imkr6_1 三個目錄即可，分別是繁體中文、日文、韓文輸入法。

29. 刪除 WindowsXP 中隱含的組件

Windows XP 在正常安裝之後，會自動安裝許多組件，這些組件有許多是平時用不到的，安裝在系統中會占用很多空間，降低系統性能，我們可以用下述方法刪除不用的組件。

用記事本修改 C:\Windows\Inf\目錄下的 Sysoc.inf 文件，用查找/替換功能，在查找框中輸入“,hide”（一個英文逗號緊跟 hide），將“替換為”框設為空。並選全部替換，這樣，就把所有的“,hide”都去掉了，存盤退出，再單擊“開始/控制面板/添加或刪除程序”，就可以看到許多平時見不到的組件，選擇不需要程序進行刪除即可。

30. 清理垃圾文件

Windows XP 在正常的使用過程中會產生擴展名為 TMP、BAK、OLD 之類的垃圾文件，你可以用 Windows 的搜索功能，查出這些文件，然後把它們刪除。另外 Windows XP 默認會在系統失敗時記錄錯誤事件，並寫入調試信息，這些文件信息我們完全可以棄之不用。方法是單擊“開始/控制面板/系統/高級/啓動和故障恢復”，清空“將事件寫入日志文件”，在“寫入調試信息”下拉框里選“無”即可。

31. 禁止 MSN 隨 Windows 啓動

每次啓動 Windows 時，Messenger 總是自動運行，即使你不想啓動它，可是它也自動運行，非常煩人，我們能不能禁止它，不讓它隨

Windows 啓動呢？回答是可以的。

第一種方法：

1. 在“開始”菜單中單擊“運行”，在“打開”框中輸入“msconfig”，“確定”后打開“系統配置實用程序”窗口。
2. 單擊“啓動”選項卡，在“啓動項目”列表中，清除“MSMSGs”前的復選框，單擊“確定”按鈕。
3. 當系統提示“重新啓動計算機”時，請單擊“是”按鈕。

第二種方法：

1. 打開“注冊表編輯器”窗口。
2. 依次展開“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支，然后在右窗格中右鍵單擊“MSMSGs”，再單擊快捷菜單中的“刪除”命令，當系統提示確認刪除時，請單擊“是”按鈕。

經過設置，MSN 就再也不會隨 Windows XP 的啓動而啓動了。

32. 優化帶寬

Windows XP 專業版新增了 QoSRRP(這是 Quality of Service Resource Reservation Protocol 的縮寫，意為服務質量資源預留協議)。一般來說，試圖通過可用帶寬訪問信息的時候，應用程序要麼通過 QoS 應用程序接口，要麼通過另一個稱爲 TCI 的應用程序接口。在網絡通訊上，爲了商業方面的安全性保留了一定的頻寬給了管理者，這對於 QoS 應用程序來說無疑是件好事，但是一般使用者便不需要此功能，無形中就有部分(默認爲 20%)帶寬白白浪費了，因此我在此提供取消此功能的方法。

選擇“開始”菜單，點擊“注銷”，進到登錄的主畫面，在登錄的主畫面中按下 Ctrl+Alt+Del 兩次出現了登錄窗口，在使用者名稱中輸入 Administrator(注：要區分大小)，密碼欄中填入自設密碼(若沒有設定密碼者空白即可)按確定進入 Windows，單擊“開始/運行”輸入 gpedit.msc 進入到“組策略”窗口，在左邊窗口中選取“計算機配置/管理模板/網絡/QoS 數據包調度程序”，在右邊的窗口中雙擊“限制可保留的帶寬”，選擇“已啓用”並將“帶寬限制(%)”設爲 0，單擊“應用”，然后“確定”，重新啓動即可。

注意：Windows XP 家庭版的使用者不必更改這些設置。

33. 刪除多余字體

Windows XP 中安裝的字體越多，就會占用更多的內存的系統資源，減慢系統的運行速度，因此，對於不常用的字體，我們最好把它從

系統中刪除。字體文件存放在 C:\Windows\font 目錄下，你完全可以根據需要選擇一些字體，對於更多不用的字體，一刪了之。

34. 更改 IE 臨時文件夾

上網時產生的大量臨時文件都存放在 IE 臨時文件夾中，默認情況下，臨時文件夾是在系統分區上，大量的臨時文件會影響硬盤讀寫系統文件的性能。你可以更改臨時文件的位置來避免出現這種情況。方法是單擊“開始/控制面板/Internet 選項”，在“常規”選項卡中單擊“設置”按鈕，在打開的窗口中單擊“移動文件夾”按鈕，指定一個非系統分區上的文件夾，單擊“確定”后，臨時文件就會移到指定的文件夾上。

35. 加快“網上鄰居”共享的速度

不知道各位使用者用 Windows XP 開“網上鄰居”里面的共享資源時，有沒有發現所花的時間相當的長，這是因為它會檢查其它計算機中的設定工作，有時甚至就在那邊停了將近一分鐘，相當討厭，大家可以通過下面的方法將其檢查的步驟取消：選擇“開始/運行”，輸入 regedit，在彈出注冊表編輯器中尋找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace]，按鼠標右將在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}刪除之即可。

36. 清除預讀文件

當 Windows XP 使用一段時間后，安裝目錄下的預讀文件夾（C:\Windows\prefetch）里的文件會變的很大，里面會有死鏈接文件，這會減慢系統時間，建議你定期刪除這些文件。

37. 設置預讀以提高速度

Windows XP 使用預讀設置這一新技術，以提高系統速度。如果你的電腦配置不錯，擁有 PIII 800，512M 內存以上，你可以進行以下修改：單擊“開始/運行”，輸入“regedit”，打開注冊表，找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher]，設置數值 0，1，2，3（0-Disable,1-預讀應用程序,2-啓動

預讀,3-前兩者皆預讀), 推荐使用“3”, 這樣可以減少啓動時間。

38. 取消不需要的網絡服務組件

單擊“開始/控制面板/網絡連接/本地連接”打開本地連接狀態窗口，單擊“屬性”按鈕，打開屬性對話框，單擊“高級”選項卡，選中“通過限制或阻止來自 Internet 的對此計算機的訪問來保護我的計算機和網絡”選項，然後單擊“設置”按鈕，就可以看到所有已經安裝的、Internet 用戶可以訪問的、運行於你的網絡上服務，除非你想架設 FTP 或 SMTP 服務器，否則不妨全部取消這些項目的選定狀態。

39. 啓用 DMA 傳輸模式

所謂 DMA，即直接存儲器存儲模式，指計算機周邊設備（主要指硬盤）可直接與內存交換數據，這樣可加快硬盤讀寫速度，提高數據傳輸速率。由於某些原因，Windows XP 有時會在 IDE 通道上使用 PIO 並行輸入輸出傳輸模式，而不是 DMA 模式。如果有這種情況，用戶可以手動把 IDE 通道改爲 DMA 模式，這樣可以減少該設備占用的 CPU 周期。方法是：右鍵點擊“我的電腦”，選“屬性”，點選“硬件”選項卡，單擊“設備管理器”按鈕，打開“設備管理器”，然後點擊展開“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支，其中“IDE 控制器”有兩項“主要 IDE 通道”及“次要 IDE 通”，分別選中，依次進入“屬性/高級設置”，該對話框會列出目前 IDE 接口所連接設備的傳輸模式，檢查“傳輸模式”下拉菜單，把它們全部設“DMA(若可用)”，點擊“確定”。

40. 加快菜單顯示速度

選擇“開始/運行”，輸入 regedit，彈出注冊表編輯，尋找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop]，在右邊的窗口中選擇 MenuShowDelay，按鼠標右鍵，選擇“修改”，將其數值資料改爲 100 或更小(默認值爲：400)，建議不要使用 0，因爲如此一來只要鼠標一不小心觸碰到“所有程序”，整條菜單就會跑出來，那這亂了套。

41. 加快關機速度

Windows XP 的開機速度的確比以前版本的操作系統快了很多，但關機速度卻慢了不少。如果你在意關機速度的快慢，可以修改幾個注冊表鍵值，就可以大大減少 Windows 關閉所用的時間。首先打開注冊表編輯器，找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\，里面有個名為 HungAppTimeout 的鍵，它的默認值是 5000(如果不是，把它改為 5000)。接下來，還有個 WaitToKillAppTimeout 鍵，把它的值改為 4000(默認值是 2000)。最后，找到注冊表如下位置：HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同樣地，把其中的 WaitToKillServiceTimeout 鍵值改為 4000。另外，把“控制面板/管理工具/服務”中的 NVidia Driver Help 服務設為手動，也可以加快 Windows 關閉時間。

42. 關閉計算機時自動結束任務

在關機的時候，有時會彈出討厭的對話框，提醒某個程序仍在運行，是否結束任務。其實完全可以通過一點點修改讓 Windows 自動結束這些仍在運行的程序。在注冊表中打開 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目錄，把里面的 AutoEndTasks 鍵值改為 1。注意：可能會找不到 AutoEndTasks 鍵值，如果是這樣的話，自己建一個串值並把它改為這個名字，值設為 1 就可以了。

43. 關閉華生醫生 Dr.Watson

單擊“開始/運行”，輸入“drwtsn32”命令，或者“開始/所有程序/附件/系統工具/系統信息/工具/Dr Watson”，調出系統里的華生醫生 Dr.Watson，只保留“轉儲全部線程上下文”選項，否則一旦程序出錯，硬盤會讀很久，並占用大量空間。如以前有此情況，請查找 user.dmp 文件，刪除后可節省幾十 MB 空間。

44. 減少磁盤掃描等待時間

WindowsXP 雖然號稱穩定，但是並不是永不死機，偶爾也會給你個藍臉，非法操作后系統會自動掃描，出現大段大段的 E 文，告訴你剛才系統非正常結束，現在需要檢查一下是否出錯，可是還要等待一段時間才開始，所以我們可以在 dos 下，鍵入“chkntfs/t:0”，表示等待時間為 0 秒。

45. 刪除多余的帳戶

如果你的電腦只有你一個人使用，最好只建自己的一個帳戶，因為你每建一個帳戶，就會在 Windows XP 的安裝目錄下的\documents and settings\下面多一個以你所建帳戶為名的文件夾，里面存放著這個帳戶的一些資料，有收藏夾、文檔、歷史記錄，系統設置信息等內容，天長日久它占用的空間也是不可小覷的，解決方法就是到“開始/控制面板/用戶帳戶”里依自己情況刪除多余的帳戶即可。

46. 讓系統自動關閉停止響應的程序

單擊“開始/運行”，輸入 regedit，彈出注冊表編輯器，尋找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop]，在右邊的窗口中選擇 AutoEndTasks，按鼠標右鍵，選擇“修改”，將其數值資料改為 1(默認值為：0)。

47. IE 網絡瀏覽器加速技巧

Windows XP 自帶 Internet Explorer6，有個小技巧，修改之后啓動得飛快（在我的機子上，簡直是瞬間啓動）。具體做法是：右鍵點擊 Internet Explorer 快捷圖標（如任務欄上的快捷啓動欄中那個 IE 圖標），打開圖標屬性之后在“目標”后面加上“-nohome”參數即可。

48. 加密文件和文件夾

在任何需要加密的文件和文件夾上右鍵單擊鼠標，選擇“屬性”命令，單擊“常規”選項卡，然后依次選擇“高級加密內容以便保護數據”后確定就可以了。需要說明是：Windows XP 的加密操作只針對 NTFS 格式的磁盤分區，它對傳統的 FAT16 和 FAT32 格式的分區不提供加密支持，如果你想使用加密操作，就需要把磁盤轉換為 NTFS 格式。

49. 自定義文件夾圖片

在 Windows XP 中新增了文件夾圖片功能，它提供了比原來的圖標內容更多豐富的圖片資源供用戶選擇，你可以利用這一功能把自己喜歡的任意圖片設為文件夾圖標，方法是：在資源管理器選中任一文件夾，右鍵單擊，選擇“屬性”命令，在打開的對話框中選擇“自

定義”選項卡，單擊“選擇圖片”按鈕選擇作為文件夾圖片的圖形文件，單擊“更改圖標”按鈕可以文件夾圖標，然後單擊“確定”即可，以後你在資源管理器中選擇以“縮略圖”形式查看文件時，就可以看到你定義的文件夾圖片。